

B1
испарения
эвкалиптов

Жидкость атмосферной дымки

Предлагает специальный
сценический визуальный эффект
заволакивания рабочего пространства легкой воздушной дымкой.

Применяется в шоу-технике как средство для заправки диффузионных генераторов воздушной атмосферной дымки конструкции Hazer, использующих технологию распыления жидкостей на основе белого минерального масла. В зависимости от установленной интенсивности работы машины и наличия дополнительных вентиляторов жидкость позволяет получить практически любую разновидность атмосферной дымки - от имитации легкого помутнения воздуха до явления сильной дымки, где предметы становятся неразличимыми. Наиболее заметна дымка при контровом или боковом освещении. При этом взвешенные в воздухе частицы жидкости рассеивают свет и создают максимальное количество бликов, способствуя контрастной передаче воздушной перспективы пространства. Образующаяся дымка не имеет запаха и не оказывает вредного воздействия на организм человека в условиях обычной постановки эффекта. Применение жидкости согласуется со стандартом ANSI E1.29-2009 (R2024) ESTA. Является превосходным решением для сопровождения лазерных, световых и музыкальных представлений.

ТУ 19.20.29-008-50651352-2019

Изготовитель:
ООО Научно-производственный центр «ПОЛЮС»
420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27
Тел.: +7 (843) 265-65-99
www.pls-effect.ru

Гарантийный срок хранения: 1 год
Произведено в России



5 л



ОСТОРОЖНО

H305: Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

H320: При попадании в глаза вызывает раздражение.

P264: После работы тщательно вымыть руки.

P301+P310+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P332+P337+P311: При возникновении раздражения кожи или если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

P405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

P501: Утилизировать содержимое/контейнер на заводе промышленного сгорания.

Продукт содержит масло минеральное нефтяное белое (3-й класс опасности в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21).

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.

ООО Научно-производственный центр «ПОЛЮС»

✉ pls@pls-effect.ru

